VERMONT CASTINGS | GROUP

Windsor High Efficiency Wood Stove Model WR270007

Owner's Manual

SAFETY NOTICE: IF THIS APPLIANCE IS NOT PROPERLY INSTALLED, OPERATED AND MAINTAINED, A HOUSE FIRE MAY RESULT.
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH. CONTACT LOCAL BUILDING OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.

This manual describes the installation and operation of the Model WR270007 non-catalytic wood heater. This heater meets US Environmental Protection Agency's emission limits for wood heaters. Under specific conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 10,370 to 29,300 BTU/hr.

This stove is listed by OMNI-Test Laboratories of Portland, Oregon to meet UL1482 for the US and ULC-627 for Canada

6" Flue required

Do Not Discard This Manual: Retain for Future Use

30005126 4/13 Rev. 4

CAUTION

After reading these instructions, if you have any doubt about your ability to complete your installation in a professional like manner you should obtain the services of an installer versed in all aspects as to the correct and safe installation. Do not use temporary makeshift compromises during installation.

Before Installation of Your Appliance

1. Check with the building inspector's office for compliance with local codes; a permit may be required.
2. This appliance requires a masonry or prefabricated chimney listed to ULC S629 (Canada) and UL103HT (U.S.). Sized correctly.
3. A 6" (152 mm) diameter flue is required for proper performance.
4. Always connect this unit to a chimney and **NEVER** vent to another room or inside a building.
5. **DO NOT** connect this unit to any duct work to which another appliance is connected such as a furnace.
6. **DO NOT** connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
7. The connector pipe and chimney should be inspected periodically and cleaned if necessary.
8. Remember the clearance distances when you place furniture or other objects within the area. **DO NOT** store wood, flammable liquids or other combustible materials too close to the unit.

   Refer to certification label on back of your unit for required clearances.
9. Contact your local municipal or provincial fire authority for information on how to handle a chimney fire. Have a clearly understood plan to handle a chimney fire. In the event of a chimney fire, turn air control to closed position and **CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
10. **DO NOT** tamper with combustion air control beyond normal adjustment.
11. **DO NOT** install these units in a mobile home or trailer. These units are NOT mobile home approved.

Operation

Why the correct flue size is important - 6"

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography. Nearby obstructions, and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance. An uncontrolled burn or a glowing red part or chimney connector indicates excessive draft. Inadequate draft may cause back puffing into the room and "plugging" of the chimney and/or cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints.

Today's solid fuel appliances are much more efficient than in the past. The units are designed to give you controlled combustion, as well as maximum heat transfer, using less fuel to do so.

The design of your new appliance is such that the exhaust "smoke" is now at lower temperatures than in the past, therefore requiring proper chimney size to give adequate draft. If your chimney is too large, the heating appliance will have a difficult time to raise the "chimney flue" temperature to give adequate draft, therefore causing a smoke back up, poor burn or both.

Should you experience such a problem call in a local chimney expert.

With the door closed, the rate of burning is regulated by the amount of air allowed to enter the unit through the air control. With experience you will be able to set the control for heat and burning time desired.

Once the required chimney draft is obtained, operate only with doors closed and open doors slowly when re-fueling. (This will reduce or eliminate smoke from entering the room).

Attempts to achieve higher output rates that exceed heater design specifications can result in permanent damage to the heater. The recommended wood load is level with the top of the firebricks.

Overloading may prevent sufficient air entering the heater to properly fuel the fire.

Operate this heater only with the door closed.

DO NOT BURN GARBAGE OR FLAMMABLE FLUIDS.

DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO START THE FIRE.

ALWAYS PROVIDE A SOURCE OF FRESH AIR INTO THE ROOM WHERE THE UNIT IS INSTALLED. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN AIR STARVATION OF OTHER FUEL BURNING APPLIANCES AND THE POSSIBLE DEVELOPMENT OF HAZARDOUS CONDITIONS.

THIS HEATER IS EXTREMELY HOT WHILE IN OPERATION.
SERIOUS BURNS CAN RESULT FROM CONTACT.
KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.

Optional Blower: Model S31105
120 V, 60 Hz, 0.75 Amps, 2000 rpm
DANGER: Risk of Electric Shock.
Disconnect power before servicing unit.
IMPORTANT: For optimum heater performance at "low" burn rate, operate the fan at low speed.

Installation

Contact your local building inspector prior to installation. A permit may be required in your area.

1. Remove all parts from inside the stove body.
2. Select the proper location for the stove. These appliances must not be installed any closer than the minimum clearance to combustible materials. shown in Brick pattern (on diagram sheet). The stove must be installed on a noncombustible surface as shown in Figure 1.

Figure 1
Clearance from Combustible Materials



Clearance to Combustible Materials

A minimum clearance of 18" (457 mm) to the chimney connector may be required by the authority having jurisdiction.

From Heater		From Chimney Connector	
A. Sidewall	17½" (445 mm)	D. Sidewall	28" (711 mm)
B. Back Wall	13" (330 mm)	E. Back Wall	15½" (394 mm)
C. Corner	11" (279 mm)	F. Corner	22" (559 mm)
Minimum height to ceiling		54½" (1384 mm)	
* 16" (406 mm) US		** 18" (457 mm) Canada	

Unit must be placed on a noncombustible floor protection equivalent to 3/8" millboard. Floor protector must have min. R value of .893. Consult your local building authorities for further information.

3. If noncombustible materials have been installed on the walls, obtain the minimum clearances from either the manufacturer of these materials or the local building inspector's office.
4. Install the refractory bricks. (Fig. 2) (Refer also to Page 10) Be sure all bricks are in place.
5. Install the stovepipe INSIDE the flue collar on the top of the stove between the stove and chimney.
6. **DO NOT** use a grate to elevate the fire.

Stove Pipe

1. A clearance of 18" (457 mm) between the stovepipe and combustible materials may be required. Check with authorities having jurisdiction in your area.
2. All pipe sections must be connected with the male end (crimped end) toward the stove.

Figure 2
Brick Placement



3. Fasten the stove pipe to the flue collar by the use of three (3) sheet metal screws. Do the same at each additional joint to make the entire installation rigid.
4. Maintain the required diameter flue for the entire installation.
5. If you are connecting the stove to an old masonry flue, be sure to have it inspected for cracks and general condition.
6. It is recommended that no more than two (2) 90° bends be used in the stove pipe installation. More than two (2) 90° bends may decrease the amount of draw and possibly cause smoke spillage.
7. A damper is not required in this installation. Remove damper plate in the chimney or secure in the OPEN position.
8. Single wall flue pipe assemblies must not exceed 10 feet (3 m) in overall length.

CAUTION: DO NOT open fire-door to a point where it would be in contact with the combustible sidewall.

Optional Fan - An optional heat exchange blower is available for this wood burning appliance. To order please see the local dealer where you purchased your appliance.

Proposition 65 Warning: Fuels used in gas, woodburning or oil fired appliances, and the products of combustion of such fuels, contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.
California Health & Safety Code Sec. 25249.6

Floor Protection

Installation on a Concrete Floor

An appliance mounted on a concrete floor does not require floor protection.

Carpeting and any other combustible material shall not cover Floor Protector.

If a combustible surface is applied to the concrete floor, a clearance must be maintained equivalent to the area reserved for the floor protector. (Fig. 1)

Installation on a Combustible Floor

If the appliance is to be installed on a combustible floor or a combustible floor covering, it must be installed on a 3/8" (10 mm) thick noncombustible millboard floor protector or durable equivalent. The pad must be installed beneath the appliance extending 18" (457 mm) in Canada, 16" (406 mm) in the U.S. On any side equipped with a door, and 8" (203 mm) on all other sides. In the US, the pad must cover any horizontal chimney connector runs and extend 2" (51 mm) beyond each side.

A grouted ceramic floor-tile surface installed per local building code considered equivalent.

Chimney

CONTACT YOUR LOCAL BUILDING AUTHORITY FOR APPROVED METHODS OF INSTALLATION.

1. This appliance requires a masonry or pre-manufactured chimney listed to ULC S629 (Canada) and UL 103HT (US) sized correctly.
2. If a masonry chimney is used, it is advisable to have your chimney inspected for cracks and check the general condition before you install your unit. Relining may be required to reduce the flue diameter to the appropriate functional size.

Figure 3
Chimney Heights


3' (914 mm) Minimum from Roof Penetration
2' (610 mm) Higher Than Nearest Point of Roof Within 10' (3 m)
Minimum Overall Height from Floor 15' (5 m)
54½" (1384 mm)
ST1007

3. To help ensure a good draft, the top of the chimney should be at least 3 feet (914 mm) above the point of penetration through the roof, and be at least 2 feet (610 mm) higher than any point of the roof within 10 feet (3 m).
4. The chimney connector shall not pass through an attic, roof space, closet, concealed space, floor, ceiling, wall or any partition of combustible construction.
5. The minimum overall height of your chimney should be 15 feet (5 m) from the floor. (Fig. 3)
6. Do not use make shift compromises during installation.

Refer to chimney manufacturer's instructions.

Operation

Do not use a grate or elevate fire. Build wood fire directly on hearth. When the stove is used for the first time the solvents in the paint will smoke off.

Wood

This heater is designed to burn natural wood only. Higher efficiency and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwood, as compared to softwood or to green or freshly cut hardwood.

Only use dry seasoned wood. Green wood, besides burning at only 60 percent of the fuel value of dry wood, deposits creosote on the inside of your stove and along the chimney. This can cause an extreme danger of chimney fire. To be called "seasoned", wood must be dried for a year. Regardless of whether the wood is green or seasoned, it should be stored in a well-sheltered, ventilated area to allow proper drying during the year to come. Wood should be stored beyond recommended clearance from combustibles.

DO NOT BURN:

Treated Wood	Solvents	Trash	Coal
Garbage	Cardboard	Colored Paper	

Instructions for First Burn - Curing the Stove Paint

Your stove has been painted with the highest quality stove paint and has special break-in procedures. The heat generated by the normal operation of the stove, will serve to harden the paint.

Ventilate the house during the first three times the stove is used. The paint on the stove will give off smoke, carbon dioxide and an odor. Without adequate ventilation, concentrations of smoke could irritate you or cause damage to person and/or property. Open doors and windows and use a fan if necessary. After the initial burns the paint will be cured and there should be no more smoke.

Each of the initial burns should be conducted as follows:

1. The first and second burns should be approximately 250° F (120° C) for approximately 20 minutes.
2. The third burn should be between 500° F (260 to 370° C) for at least 45 minutes. The important fact is the paint should be cured slowly. Avoid hot fires during the curing process.

During the curing process the paint will be gummy. Once cured the paint will remain hard.

It is normal to see flat spots on painted surfaces of the stove. The flat spots on the paint surface indicate the hotter surfaces of the stove, and is caused by the heat radiating through the paint. It is also expected that shiny spots caused by friction from the packaging materials, will disappear during the curing of the stove.

SO:

1. Remember to ventilate well.
2. Allow the stove to cure before burning for long periods at high temperatures.
3. Flat spots on the painted surfaces are normal.
4. Shiny spots on the paint surface before burning is normal.
5. Call your dealer if you have any questions.

Building a Fire

1. Open inlet air control fully.
2. Place a small amount of crumpled paper in the stove.
3. Cover the paper with a generous amount of kindling in a teepee fashion and a few small pieces of wood.
4. Ignite the paper and close door. If fire dies down substantially, open door slightly.
5. Add larger pieces of wood as the fire progresses being careful not to overload. Do not fill firebox beyond firebrick area. An ideal coal bed of 1" to 2" should be established to achieve optimum performance.
6. This unit is designed to function most effectively when air is allowed to circulate to all areas of the firebox. An ideal means of achieving this is to rake a slight (1" to 2" wide) trough in the center of the coal bed from front to back prior to loading the fuel.
7. Once fuel has been loaded, close the door and open air inlet control fully until fire is well established (approx. 10 minutes) being careful not to overfire.
8. Readjust air inlet control to desired burn rate. If excessive smoke fills firebox, open air inlet control slightly until flames resume and wood is sufficiently ignited. While a basic rule of thumb is "closed-low", "1/2 way - medium" and "fully open-high", refer to the Inlet Air Control Settings chart.
9. When refueling, adjust air control to the fully open position. When fire brightens, slowly and carefully open the door. This procedure will prevent gases from igniting causing smoke and flame spillage.
10. Add fuel being careful not to overload.

Inlet Air Control Settings

Desired Burn Setting	Inlet Air Setting	**Approx. BTU Output
Low	Closed Fully	10,370
Med / Low	1/4 Open	12,420
Med / High	3/4 Open	15,676
High	Fully Open	29,301

Never use gasoline, gasoline-type latern fuel, kerosene, charcoal lighter fluid or similar liquids to start or 'freshen up' a fire in this heater. Keep all such liquids well away from the heater while it is in use.

Glass Care

The following use and safety tips should be observed.

1. Inspect the glass regularly for cracks and breaks. If you detect a crack or break, extinguish the fire immediately and contact your dealer for replacement.
2. Do not slam door or otherwise impact the glass. When closing doors, make sure that logs or other objects do not protrude and impact the glass.
3. Do not clean the glass with materials which may scratch (or otherwise damage) the glass. Scratches on the glass can develop into cracks or breaks.
4. Never attempt to clean the glass while unit is hot. If the deposit is not very heavy, normal glass cleaners are adequate with a plain, nonabrasive scouring pad. Heavier deposits may be removed with the use of a readily available oven cleaner.
5. Never put substances which can ignite explosively in the unit since even small explosions in confined areas can blow out the glass.
6. This unit has an airwash system, designed to reduce deposits on glass.

Replace glass only with high temperature Robax Pyroceram of the proper size and thickness.

Gasket Replacement

After extensive use, the sealing material which provides glass and door seal may need to be replaced if it fails to sustain its resilience. Inspect glass and door seal periodically to ensure for proper seal. If gaskets become frayed or worn, replace immediately.

Contact your dealer for approved replacement parts.

The following steps should be followed for glass gasket replacement:

1. Ensure appliance is not in operation and has thoroughly cooled.
2. Remove screw and glass clip.
3. Lift glass out from glass clip.
4. Remove old gasket and clean glass.
5. Replace new gasket starting at the bottom of glass working along edges, being sure to center gasket channel on glass.
6. Trim to length and butt ends together.
7. Replace glass in door, being sure not to over-tighten screw and clip.

The following steps should be followed for door gasket replacement:

1. Ensure appliance is not in operation and has thoroughly cooled.
2. Remove old door gasket and clean channel.
3. Using an approved high temperature gasket cement, apply a thin coat in bottom of channel.
4. Starting at hinge side of door, work into around door unit, and butt and trim to length.
5. Close door and allow three to four hours for cement to set before restarting appliance.

Creosote

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors. These combine with moisture to form creosote. Creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire. The chimney should be inspected regularly during the heating season to determine if a creosote build-up has accumulated. If this is the case, the creosote should be removed to reduce the risk of chimney fire.

Ways to Prevent and Keep Unit Free of Creosote

1. Burn with air control open for several minutes at numerous intervals throughout the day during the heating season, being careful not to over-fire unit. This removes the slight film of creosote accumulated during low burn periods.
2. Burn stove with draft control wide open for several minutes every time you apply fresh wood. This allows wood to achieve the charcoal stage faster and burns wood vapors which might otherwise be deposited within the system.
3. Burn only seasoned wood. Avoid burning wet or green wood. Seasoned wood has been dried for at least one year.
4. A small hot fire is preferable to a large smouldering one that can deposit creosote within the system.
5. Establish a routine for the fuel, wood burner and firing technique. Check daily for creosote build-up until experience shows how often you need to clean to be safe. Be aware that the hotter the fire, the less creosote is deposited. Weekly cleaning may be necessary in mild weather even though monthly cleaning may be enough in the coldest months. Contact your local municipal authority for information on how to handle a chimney fire. Have a clearly understood plan to handle a chimney fire.

WARNING: Things to remember in case of chimney fire: 1. Close draft control. 2. Call the fire department.

Ash Disposal

This unit features a convenient ash lip for easy removal of ash. During constant use, ashes should be removed every few days, or whenever ashes get to three to four inches deep in the firebox. Remove ashes only when the fire has died down and the ashes have cooled. Even then, expect to find a few hot embers.

Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a noncombustible floor, well away from all combustible materials, pending final disposal. If the ashes are disposed of by burial in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled. Other waste should not be placed in the ash can.

IMPORTANT

Helpful Hints

1. **What is the correct way to start a fire?**
   a. You will need small pieces of dry wood (kindling) and paper. Use only newspaper or paper that has not been coated or had unknown materials glued or applied to it. Never use coated (typically advertising flyers) or colored paper.
   b. Open the door of the wood stove.
   c. Crumple several pieces of paper and place them in the center of the firebox and directly on to the firebricks of the wood stove. Never use a grate to elevate the fire.
   d. Place small pieces of dry wood kindling) over the paper in a teepee manner. This allows for good air circulation, which is critical for good combustion.
   e. Light the crumpled paper in 2 or 3 locations: **NOTE:** It is important to heat the air in the stovepipe for draft to start.
   f. Fully open the air control of the wood stove and close the door until it is slightly open, allowing for much needed air to be introduced into the fire box. Never leave the door fully open as sparks from the kindling may occur causing injury or property damage. As the fire begins to burn the kindling, some additional kindling may be needed to sustain the fire. **DO NOT** add more paper after the fire has started.
   g. Once the kindling has started to burn, add some of the smaller pieces of seasoned (dry) firewood. **NOTE:** Adding large pieces at the early stages will only serve to smother the fire. Continue adding small pieces of seasoned (dry) firewood, keep-

ing the door slightly open until each piece starts to ignite. Remember to always open the door slowly when placing wood into the fire.

h. Once the wood has started to ignite and the smoke has reduced, close the wood stove door fully. The reduction of smoke is a good indication that the draft in the chimney has started and good combustion is now possible. Larger pieces of seasoned (dry) firewood can now be added when there is sufficient space in the firebox. Adjust the air control setting to desired setting.

i. **NOTE:** The lower the air control setting the longer the burn time of your firewood.

2. What type of wood is best to use as firewood?

Dry seasoned hardwood should be used. Avoid green unseasoned wood. Green wood, besides burning at only 60 percent of the fuel value of dry seasoned wood, will deposit creosote on the inside of your stove and along the inside of your chimney.

3. What does dry seasoned wood mean, and what is considered hardwood?

Wood that has been dried for a period of one year in a well-ventilated and sheltered area would be considered dry seasoned wood. Hardwoods are generally from slow growth trees (Example: Oak and fir) Softwoods are generally from fast growth trees. (Example: Pine and spruce).

4. Will following the above listed steps for starting a fire result in perfect results all the time?

The quick answer is most of the time. There are many variables that may affect your success rate when starting a fire. Most of those variables and how to deal with them will be learned through experience. Your ability to start a good fire will significantly increase with time and patience. Some of the reasons for poor stove performance will be covered next.

5. Why can't I get the fire lit?

Damp or wet wood and poor draft are the main reasons for poor results in starting a fire. Always use dry seasoned wood for your fire. Even wood dried for two years will be difficult to ignite, if it has become wet.

6. Why is there always a large quantity of thick black smoke present in the firebox?

A large quantity of thick black smoke in the firebox, is a good indication that the draft is poor.

7. Is it normal for soot to cover the glass at the beginning of a fire?

Your stove has been built with an air wash system that will help keep the glass clear when the firebox has reached a good operating temperature and has a good draft. Cold firebox temperature and poor draft cause sooting of the glass. Once the firebox temperature and the draft increases, the soot will burn off.

8. What is draft?

Draft is the ability of the chimney to exhaust draw by-products produced during the normal combustion process.

9. What can cause a poor draft?

The most common factors for poor draft are:

a. Atmospheric pressure and air supply
b. Environmental conditions
c. Cold chimney temperature
d. Poor chimney installation and maintenance

a. Atmospheric Pressure and Air Supply

Atmospheric pressure affecting the draft from a chimney can be either outside the home, inside the home or both. Outside the home, a high-pressure day (clear and cool) generally creates a better draft in the chimney than a low-pressure day (overcast and damp). Inside the home, normal household appliances, such as clothes dryers and forced air furnaces compete for air resulting in inadequate amounts of air available to fuel a fire and create a condition known as negative pressure. Under extreme conditions of negative pressure the combustion by-products can be drawn from the chimney and into the house. This condition is commonly referred to as down drafting. There are several factors that impact the amount of air available in the home. Increased amounts of insulation vinyl windows, extra caulking in various places and door seals can all keep heat in but may also make a home too airtight. If you are in doubt about whether or not there is sufficient air in your home for your stove, curtail using those appliances known to consume the air where possible, or open a window or door to allow air to enter the home.

b. Environmental Conditions

High trees, low lying house location such as in a valley, tall buildings or structures surrounding your house and windy conditions can cause poor draft or down drafting.

c. Cold Chimney Temperature

Avoid cold chimney temperatures by burning a hot fire for the first fifteen to forty minutes, being careful not to over fire. If any part of the chimney or parts of the stove start to glow, you are over firing the stove. Where possible, install a temperature gauge on the chimney so temperature drops can be seen.

d. Chimney Installation and Maintenance

Avoid using too many elbows or long horizontal runs. If in doubt, contact a chimney expert and/or chimney manufacturer for help. Clean chimney, rain caps and especially spark arrester regularly, to prevent creosote build up, which will significantly reduce chimney draw and may cause a chimney fire.

10. Should I close or open the air control fully when shutting down the stove?

When shutting down the stove, fully open the air control. This allows the chimney temperatures to remain as high as possible for as long as possible. Cold chimney temperatures create creosote.

NOTE: this sheet is intended as an aid and does not supersede any local, provincial or state requirements. Check with officials or authorities having jurisdiction in your area.



Vermont Castings Group reserves the right to make changes in design, materials, specifications, prices and discontinue colors and products at any time, without notice.

WR270007 Wood Stove

Item No.	Description	Qty.	Part No.
1.	Door Assembly	1	S12052G
2 & 3.	Glass and Gasket	1	S31141
3.	1/8” Glass Gasket	4.3’	S15001
4.	5/8” Door Gasket	5.1’	S15011
5.	Spring Handle	1	90000069
6.	Air Control Spring Handle	1	90000070
7.	Glass Clip	7	S37034
8.	Screw	7	90000286
9.	Hinge Pin	2	S11005
10.	Push Nut	2	S11090
11.	Firebrick Lt. 9” x 4 7⁄16” x 1¼”	12	S16040
12.	Firebrick Lt. 1/4” x 4 7⁄16” x 1¼”	4	S16043
13.	Firebrick Lt 4½” x 4 7⁄16” x 1/4”	1	S16046
14.	Firebrick Lt - Angled	2	S16042
15.	Firebrick Lt. 4 7⁄16” x 2¾” x 1¼”	1	S16224
16.	Firebrick for Ash Drawer	1	S16214
17.	Ash Drawer Assembly	1	90000110
18.	Cast Ashlip	1	S25082
19.	Hex Cap PL 1/4-20 x 1/2	2	S11463
20.	Rear Heat Shield	1	S29025

5 Year Warranty

Vermont Castings Group warrants that your new wood burning stove or masonry wood insert is free from manufacturing and material defects for a period of five years from the date of sale, subject to the following conditions and limitations.

1. This warranty is extended to the original owner only, for residential use, and is subject to proof of purchase.
2. The new Vermont Castings Group product must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operation instructions supplied with the appliance, and installation must be to local and national codes. Any alterations, willful abuse, accident, over firing or misuse will not be covered under warranty. NOTE: Some minor movement of certain parts is normal and is not a defect and therefore, not covered under warranty.
3. The warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized Vermont Castings Group supplier. The serial number must be supplied along with the Bill of Sale, showing the date of purchase, at the time the claim is submitted.
4. This warranty is limited to the repair or replacement of parts only, found to be defective in material or construction, provided that such parts have been subjected to normal conditions of use and service, after a said defect has been confirmed by Vermont Castings Group, or an authorized representative's inspection. Defective parts must be shipped back (at Vermont Castings Group discretion), transportation prepaid, to the manufacturer. Credits will be issued upon receipt of return of the defective product to Vermont Castings Group.
5. Vermont Castings Group, at its discretion, can fully discharge all obligation with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
6. Any installation, labor, construction, transportation or other related costs or expenses arising from defective parts, repair, replacement or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor will Vermont Castings Group assume responsibility for same. Further, Vermont Castings Group will not be responsible for any incidental, indirect or consequent damages, except as provided by law, and in no event shall they exceed the original purchase price.
7. All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations /liabilities on the part of Vermont Castings Group are hereby expressly excluded.
8. Vermont Castings Group neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on Vermont Castings Group's behalf, any other liabilities with respect to the sale of this Vermont Castings Group product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to chimney components or other products made by other manufacturers when used in conjunction with the installation of this product. Improper use or the use of non-approved components may nullify your warranty. If in doubt, contact your nearest authorized Vermont Castings Group supplier or Vermont Castings Group Customer Service Department.
10. Vermont Castings Group will not be responsible for:
    - Down drafts or spillage caused by environmental conditions such as near-by trees, buildings, rooftops, hills, mountains or ineffective chimney design.
    - Inadequate ventilation, excessive offsets or negative air pressure caused by mechanical systems such as furnaces, clothes dryers, fans, etc.
11. This warranty is void if:
    - The appliance has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals.
    - This appliance has been subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
    - The appliance has any damage due to water, or weather damage that is the result of, but not limited to, improper chimney/venting installation.
    - The appliance has been subjected to willful or accidental abuse or misuse.
    - Corrosive driftwood, manufactured logs or other fuels are used other than as outlined in the installation and operating instructions.
    - The appliance is not maintained in good condition, including firebrick and gaskets.

Doors with Glass and Plated Parts

Glass is warranted against thermal breakage only. To clean glass, use a ceramic glass cleaner or polish. Do not use ammonia-based cleaners. A suitable cleaner is available from your nearest Hearth Products dealer. **DO NOT CLEAN GLASS WHILE HOT AND DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.**

Plated parts will not be covered under this warranty. Plated parts should be cleaned with soap and warm water and immediately dried. Plated parts may also be damaged by external chemicals.

Plated parts will not be covered under this warranty. Plated surfaces should be cleaned by suing denatured alcohol only and rubbed lightly with a lint-free non-abrasive cloth. Excessive rubbing or polishing may remove the plated finish.

Discoloration of certain parts is normal and is not a defect, and therefore not covered under warranty.

Further Exclusions

This warranty will not include or extend to paint, gaskets or firebrick components, and does not cover any removable firebox components such as brick retainers or stainless steel air tubes.

Electrical Components

Vermont Castings Group warranty coverage extends to electrical components (e.g. blowers, speed controls) for one (1) year only.

IF WARRANTY SERVICE IS REQUIRED

Contact Vermont Castings Group Customer Service. Make sure you have your sales receipt and the model/serial number of your Vermont Castings Group product.

Do not attempt to do any service work yourself, unless pre-approved by Vermont Castings Group in writing this will void the warranty.

Vermont Castings Group must authorize service and provide a Warranty Claim Number prior to any warranty related service calls. Without an authorization number, any service work will not be deemed warranty.

NOTE: Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. The above limitation may not apply to you.

Vermont Castings Group
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361

KEEP THIS WARRANTY

Serial # _____

Model # _____

Date Purchased _____

Vermont Castings Group
149 Cleveland Drive • Paris, Kentucky 40361
www.vermontcastingsgroup.com

Poêle à bois Windsor
Combustion lente haute efficacité
Modèle WR270007

AVIS DE SÉCURITÉ : Si le poêle n'est pas correctement installé, utilisé et entretenu, il y a risque d'incendie. Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives d'installation, d'utilisation et d'entretien. Contactez les responsables locaux de la construction pour connaître les limites et les conditions de vérification de l'installation dans votre région.

Lire avec soin les instructions suivantes avant d'installer le poêle Modèle WR27007 non catalytique. Ce poê le respecte les limites d'émission pour les poêles à bois fixées par l'agence Américaine de protection de l'environnement. Dans des conditions spécifiques, ce poêle dégage entre 11 492 et 18 920 BTU à l'heure.

Cet appareil a été enregistré OMNI-Test Laboratories of Portland, Oregon ltée respectant ou dépassant les normes UL1482 US et ULC-627 Canada

Tuyau de cheminée 6 po

NOTA : Gardez cette feuille pour consultation futur

Mise En Garde

Après avoir lu ces instructions, si vous avez des doutes quant à votre capacité de faire toute l'installation d'une maniére professionnelle, vous devriez retenir les services d'un installateur qui s'y connaît relativement à tous les aspects d'une installation à la fois sére et correcte. NE FAITES PAS de compromis temporaires lorsque vous faites l'installation.

Avant d'installer votre appareil

1. Assurez-vous avec le bureau de l'inspecteur des bâtiments que votre installation respecte les codes locaux; vous pourriez avoir besoin d'un permis pour installer votre poêle.
2. Cet appareil doit être raccordé à une cheminée en maçonnerie ou à une cheminée préfabriquée portant le numéro ULC S629 (Canada) et UL 103HT (États-Unis) del la bonne dimension.
3. Il faut qu'un chemisage de cheminée de six pouces (152 mm) en acier inoxydable soit raccordé à ce poêle inséré pour en tirer le meilleur rendement possible.
4. Raccordez toujours cet appareil à une cheminée et ne permittez **JAMAIS** que les émanations soliet dirigées vers une autre pièce ou à l'intérieur de l'immeuble.
5. **NE RACCORDEZ PAS** cette unité sur un autre systé me de conduits auquel un autre appareil est raccordé, comme un four.
6. **NE RACCORDEZ PAS** cet appareil sur une cheminée déjà raccordée sur un autre appareil.
7. Le tuyau de raccordement et la cheminée doivent être inspectés périodiquement et nettoyés lorsque c'est né cessaire.
8. Rappelez-vous les espaces de dégagement requis lorsque vous placez des meubles ou d'autres objets dans la pièce. **N'ENTREPOSEZ PAS** de bois, de liquides inflammables ni d'autres matiéres combustibles trop près de votre appareil.

   Consultez l'étiauette d'homologation à l'endos de votre unité pour connaître les distances de dé gagement nécessaires.
9. Communiquez avec vos autorités municipales ou provinciales en matiére d'incendie pour avoir des infomations sur ce qu'il faut faire en cas d'incendie de cheminée. Ayez un plan bien arrêté sur ce que vous devez faire en cas d'incendie de cheminée. En cas d'incendie de cheminée, fermez le contrôle d'admission d'air et **TÉLÉPHONEZ AU SERVICE DES INCENDIES.**
10. **NE TRAFIQUEZ PAS** la commande d'admission d'air au-delà de son réglage normal.
11. **N'INSTALLEZ PAS** cet appareil dans une maison mobile ou dans une remorque. Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés dans les maisons mobiles.

Fonctionnement précaution

Pourquoi un conduit d'évacuation de 6 po (152 mm)?

Le tirage est le déplacement de l'air dans le conduit d'é vacuation et la cheminée, vers l'exterieur. L'efficacité du tirage dépend de la longueur de parcous entre l'appareil et l'air libre, de facteurs géographiques, de la proximité d'autres habitations, etc. Un tirage trop fort peut entrainer une température excessive dans l'appareil. Une combustion non contrôlée ou le rougissement d'une section de tuyau indique un excés de tirage. Un tirage trop faible peut causer un refoulement de fumée dans la pièce ou l'obstruction de la cheminée et (ou) causer des fuites de fumée par les joints du conduit d'évacuation.

De nos jours, les appareils à combustible solide sont d'une grande efficacité. Les unités sont conçues pour produire une combustion contrôlée et un maximum de transfert de chaleur tout en utilisant moins de combustible.

Votre appareil est fait pour évacuer la fumée moins chaude que par le passé; le diamètre de votre cheminé e est important pour obtenir un tirage adéquat. Si votre cheminée est trop grande, l'appareil arrivera difficilement à en réchauffer l'intérieur pour obtenir un tirage convenable; il y aura refoulement de fumée ou combustion trop faible ou les deux à la fois.

Si un tel problème se révéle, appeiez un expert en cheminée de votre localité.

Lorsque la porte est fermée, le taux de combustion est dé terminé par la quantité d'air pénétrant dans l'appareil par le volet d'admission d'air. Avec un peu d'expérience, vous arriverez à régler le volet en fonction de la chaleur et de la durée de combstions désirées.

Une fois obtenu le tirage de cheminée requis, n'opérez qu'avec la porte fermée et ouvrez lentement.

La porte lors du remplissage.

Toute tentative d'obtenir un taux de combstion dépassant la limite pour laquelle l'appareil a été conçu peut entrainer un dommage permanent. La charge de bois recommandé e correspond au remplissage jusqu'au sommet des briques réfractaires. Trop mettre de bois dans l'appareil. Cet appareil est conçu pour fonctionner à porte fermée.

NE PAS BRÛLER DES DÉCHETS NI DE LIQUIDES INFLAMMABLES DANS CE POÊLE.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUIT CHIMIQUE NI DE LIQUIDE POUR ALLUMER FEU.

TOUJOURS FOURNIR UNE SOURCE D'AIR FRAIS DANS LA PIÈCE OÙ L'UNITÉ EST INSTALLÉE. L'É CHEC POUR FAIRE SI PEUT AVOIR POUR RÉSUL-TAT DE LA FAMINE D'AIR D'AUTRE CARBURANT BRÛLE DES APPAREILS ET LE DÉVELOPPEMENT POSSIBLE DE CONDITIONS HASARDEUSES.

L'APPAREIL DEVIENT TRÈS CHAUD EN UTILI-SATION. DE GRAVES BRÛLURES PEUVENT Ê TRE CAUSÉES À SON CONTACT. IL FAUT ÊTRE PARTICULIÉREMENT PRUDENT EN PRÉSENCE D'ENFANTS.

Soufflerie Facultative : Modèle S31105
120 V, Frequ 60 Hz, 0.75 Amps 2900 RPM
DANGER : Risque de secousse électrique, débran-chez avant de procéder a l'entretien.
Important : Pour une meilleure performance de cet appareil au "allumage bas" le ventilateur doit fonction-ner a vitesse bas.

Installation

1. Retirez tous les composants placés à l'intérieur du poê le.
2. Choisissez l'emplacement pour le poêle. Cet appar-eil ne doit pas être installé en-deçà des distances de dégagement minimales à respecter par rapport aux matières combustibles (à la page 10). Le poêle doit ê tre installé sur une surface non combustible. (Fig. 1)

Figure 1
Dégagement entre le poêle et les matériaux combustibles



Dégagement entre le poêle et les matériaux combustibles
Une espace de 457 mm (18 po) jusqu'au raccord de la cheminée peut ê tre éxigé par le corps consitute ayant jurisdiction.

Depuis le poêle		Depuis le manchon de raccord	
A. Mur latéral	445 mm (17½ po)	D. Mur latéral	711 mm (28 po)
B. Mur arrière	330 mm (13 po)	E. Back Wall	394 mm (15½ po)
C. Coin	279 mm (11 po)	F. Corner	559 mm (22 po)
		G. Plafond	1384 mm (54½ po)

* États-Unis 406 mm (16 po) ** Canada 457 mm (18 po)

Le poêle doit être installé sur un plancher inflammable, équivalent à 9,5 mm) 3/8 po "millboard". Protecteur pour le plancher faut être une minimal R evaluer de .893. Informez vous auprès de l'inspecteur en bâ timent de votre localité pour determiner si un permis est requis.

Si vous ne respectez pas les distances de dégage-ment minimales requises et ne disposez pas sur une surface non combustible, votre installatio pourrait pré senter des problémes de sécurité.

3. Si des matériaux non combustibles ont été installés sur les murs, obtenez du fabricant de ces matériaux ou du bureau local d'inspection des bâtiments les dis-tances de dégagement minimales à respecter.
4. Installez des briques réfractaires. (Fig. 2) Assurez-vous que toutes les briques sont en place.
5. Installez le tuyau à fumée à L'INTÉRIEUR du collier de la cheminée, sur le dessus du poêle poru relier le poê le et la cheminée.
6. N'UTILISEZ PAS de chenets dans votre poêle.

Figure 2
Installez des briques


2 Briques complètes
Déflecteur
ST1006
Assurez vous de bien installer deux briques entieres dans le déflecteur tel que montre ci dessus (S16040)

Tuyau à fumée

1. Prévoyez au moins 18 po de dégagement entre le tuyau à fumée et les autres matéraux combustibles. Vérifier avec les autorités ayants juridiction dans votre région.
2. Toutes les sections de tuyau doivent être rac-cordées de sorte que la partie mâle (extrémité dentelé e) soit orientée vers le poêle.

3. Fixez le tuyau à fumée sur le collier de la che-minée à l'aide de trois vis à mètal. Faites de même à chaque joint additionnel pour que toute votre installa-tion soit bien rigide.

4. Conservez le diamètre de cheminée requis su toute la hauteur de l'installation.
5. Si vous raccordez le poêle sur une ancienne cheminé e de maçonnerie, faites-la inspecter pour voir si elle est fissurée; obtenez une évaluation de son état géné ral; vous devrez peut-être en faire modifier la dimen-sion à l'aide d'un cheminsage en acier inoxydable.

6. Il est recommandé de limiter à un maximum de 2 le nombre de coudes à 90° dans le tuyau à fumée installé; autrement, vous risquez de réduire le tirage, ce qui pourrait entraîner des refoulements de fumée.
7. Il n'est pas nécessaire d'avoir de régulateur de tirage. Retirez la plaque de régulation du tirage installé dans la cheminée ou fixez-la en position OUVERTE.
8. Les tuyaux de cheminée à paroi simple ne doivent pas déasser 10 pi (3 m) au total.

MISE EN GARDE : Ne pas ouvrir la porte pare-feu à un endroit où elle toucherait le mur latéral combustible.

Ventilateur facultatif - Il est possible d'obtenir un ventilateur servant à l'échange de chaleur avec cet appareil de chauffage au bois. Pour le commander, voyez le distributeur local auprés de qui vous avez acheté votre appareil.

Revêtement de protection des planchers

Installation sur un plancher en béton

Il n'est pas nécessaire d'installer un revêtement de protection du plancher sous un appareil posé sur un plancer en béton.

Le revétement de protection des planchers ne doit pas ê tre recouvert de tapis ou autre matérial combustible.

Lorsqu'une surface combustible est posée sur un plancer en béton, il faut maintenir un dégagement équivalent à la zone réservée pour le revêtement de protection des planchers. voir le diagramme ci-dessous.

Installation sur un plancher combustible

Si l'appareil est installé sur un plancher combustible ou un revêtement de plancher combustible, il doit être installé sur un revêtement de portection des planchers en carton enroulé non combustible épais ou un équivalent durable. Le revêtement doit être installé sous l'appareil et dépasser de 457 mm (18 po) au Canada et de 16 po (406 mm) aux États-Unis de chaque côté domportant une porte, et de 203 mm (8 po) des autres côtés. Aux États-Unis, le revêtement doit couvrir les tuyaux à fumée horizontaux et dépasser de 51 mm (2 po) de chaque côté.

Un plancher en céramique jointoyée installé conformément au code du bâtiment local est considére comme un équivalent durable.

Cheminée

Consultez les instructions du fabricant de la cheminé e et des connecteurs de la cheminée.

Communiquez avec les autorités locales du bâtiment pour connaître les méthodes approuvées d'installation.

1. Cet appareil doit être raccordé à une cheminée en maç onnerie ou à une cheminée préfabriquée respectant la norme CanULC S629 (Canada) et UL103HT (États-Unis) notamment quant à ses dimensions.
2. Si une cheminée de maçonnerie est utilisée, il est conseillé de faire inspecter la cheminée de pour y dé celer la présence de fissures et son état général avant d'installer votre appareil. Vous devrez peut-être faire installer un chemisage pour réduire le diamètre de la cheminée et la ramener à une taille fonctiionnelle approprié e.

Figure 3
Hauteur de la cheminée


610 mm (2 pi) plus élevé que le pint le plus proche du toit dans un rayon de 3 m (10 pi)
1 m (3 pi) min. du point de pénétration dans le toit
Hauteur min. de 5 m (15 pi) à partir du plancher
1384 mm (54½ po)
ST1007

3. Pour aider à obtgenir un bon tirage, le dessus de la cheminée doit être à au moins 914 mm (3 pi) au-dessus du point d'entrée dans la toiture et au moins à (610 mm) 2 pi au-dessus de tout point de la couverture situé dans un rayon de 3 m (10 pi).
4. Le connecteur de la cheminée ne doit pas passer à travers un entre-toit, une garde-robe, un autre espace caché similaire ou à travers un plancher, un plafond, un mur ou une cloison contenant des maté-riaux combustibles.
5. La hauteur hors tout minimale (pour les constructions résidentielles) de votre cheminée devrait être de 4-5 m (15 pi) à partir du plancher.
6. Ne faites pas de compromis temporaires lorsque vous faites l'installation.

Utilisation du poêle

N'utilisez pas de grille dans le poêle pour relever le feu. É tablissez votre feu directement sur le fond de la chambre de combustion. Lorsque vous utilisez votre foyer pour la première fois, les solvants contenus dans le peinture s'é vaporeront en produisant un peu de fumée.

Bois

Cet appareil est conçu pour la combustion de bois naturel seulement. On obtient le meileur rendement et le minimum d'émission polluante en utilisant du bois franc bien sec plutôt que du bois mou ou du bois franc non séché. N'utilisez que du bois bien sec. Le bois vert ne produit que 60% du rendement en chaleur obtenu par la combustion de bois sec; et le bois vert produit une accumulation de créosote dans l'unité et sur la parol intérieur de la cheminée, ce qui présente un fort danger de feu de cheminé e. Pour être sec, le bois doit avoir été exposé au grand air pendent une année. De toute façon, vert ou sec, le bois doit être abrité dans un endroit bien ventilé. Et le bois doit être gardé à distance de tout combustible.

Ne brûlez pas:

• du bois traité • du charbon • des solvants • des rebuts desordures • du carton • du papier coloré

Instrucitons s'appliquant à la premiére utilisation de votre poêle - mûrissement de la peinture appliquée sur le poêle

Votre poêle a été peinture avec une peinture de la plus haute qualité pour les poêles; cette peinture comporte une procédure spéciale de premiére utilisation. La chaleur générée par l'utilisation normale du poêle servira à durcir la peinture.

Ventilez la maison au cours des trois premiéres fois où vous utilisez le poêle. La peinture appliquée sur le poê le émettra de la vumée, du gaz carbonique et une odeur. Sans ventilation adéquate, les concentrations de fumée peuvent irriter, provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages à votre propriète. Ouvrez les portes et les fenêtres et, au besoin, utilisez un ventilateur. Une fois que vous aurez utilisé votre poêle poru les premières fois, la peinture aura mûri et il ne devrait plus y avoir d'émanations de fumée.

Les premières utilisations de votre poêle devraient se faire comme suit :

1. Les deux premières utilisations devraient atteindre environ 250 degrés F (120 degrés C) pendant environ 20 minutes.
2. La troisième utilisation devrait porter la température à 500 degrés F (260 à 370 degrés C) pendant au moins 45 minutes. Il faut que la peinture vieillisse lentement. Évitez les feux vifs pendant le vieillissement de la peinture.

Pendant le mûrissement de la peinture, cette dernière deviendra collante. Une fois qu'elle est mûrie, la peinture restera dure. Il est normal de voir des endroits mats sur les surfaces peintes de votre poêle. les endroits mats indiquen les surfaces les plus chaudes de votre poêle. Ces endroits mats proviennent de la radiation de la chaleur à travers la peinture. Il faut également s'attendre à constter la présence d'endroits luisants causés par la friction causée par les matériaux d'emballage; ces endroits luisants disparaîtroint pendant le mûrissement de la peinture.

Ainsi...

1. N'oubliez pas de bine ventiler.
2. Laissez la peinture du poêle mûrir avant d'utiliser le poêle pendant de longues périodes à des températures élevées.
3. Il est normal de constater la présence d'endroits mats sur la peinture.
4. Il est normal d'avoir des endoits luisants sur la peinture.
5. Consultez votre marchand si vous avez des questions.

Préparation d'un feu

1. Ouvrez complétement le volet d'admission d'air.
2. Mettez quelques boules de papier sur la sole.
3. Couvrez le papier d'une quantité généreuse de bois d'allumage en forme de tente et d'une ou deux petites bûches de bois de chauffage.
4. Allumez le papier et laissez la porte entrouverte.
5. Une fois le feu bien allumé, ajoutez du bois mais ne remplissez pas la chambre de combustion au-dessus des briques réfractaires. Un lit de cendre de 25 à 50 mm (1 à 2 po) permet la meilleure performance.
6. L'appareil est conçu pour donner son meilleur rendement quand l'air peut circuler partout dans la chambre de combustion. Un bon moyen d'y arriver consiste à creuser un sillon de 25 à 50 mm (1 à 2 po) dans le lit de cendre avant de mettre le papier et le bois.
7. Après avoir préparé et allumé le feu, fermer le porte et ouvrez complétement le volet d'admission d'air jusqu'à ce que le bois soit bien enflammé (à peu près de 10 minutes) en prenant soin de ne pas surchauffer.
8. Réglez le volet d'admission d'air au taux de combustion désiré. S'il y a trop de fumée dans la chambre de combustion, ouvrez un peu le volet d'admission d'air pour que le bois mieux allumé produise plus de flammes. bien que vous ayez la régle pratique de (à peine ouvert), (à demi ouvert) et (totalement ouvert), vous pouvez obtenir plus de resignements sur la feuille jointe concernte votre unité specifique.

9. Quand vous ajoutez du bois, régléz le volet d'admission d'air en position complètement ouverte. Si le feu devient trop ardent, ouvrez un peu la paorte, tout doucement pour prévenir l'ignition des baz causant de la fumée et un excés de flammes.
10. Chaque fois que vous ajoutez du bois, n'en mettez pas trop.

Réglages du volet d'admissoin d'air

Taux de combustion	Reglage du volet d'admission	**Chaleur dégagés en BTU (approx.)
Faible	Fermé	10 370
Moy. / Faible	Ouvert 1/4 po	12 420
Moy. / Fort	Ouvert 3/4 po	15 676
Fort	Grande ouvert	29 301

**La performance peut varier selon les conditions réelles d'utilisation dans la maison.

Pour allumer ou raviver le feu, n'utilisez jamis d'essence, d'huile à lampe, de kérosène, de fluide d'allumage pour charbon de bois ou d'autres produits similaires. Gardez ces produits loin de ce poêle à bois.

Soin de la vitre

Respectez les conseils d'utilisation et de sécurité qui suivant:

1. Surveillez l'apparition de fissures ou brisures dans la vitre. S'il en apparaît, éteignez immédiatement le feu et contactez le concessionnaire pour lui faire remplacer la vitre.
2. Ne claquez pas la porte et ne heurtez pas la vitre. Avant de fermer la porte, assurez-vous qu'ell ne frappera pas un bûcheou tout autre objet
3. Ne nettoyez pas la vitre avec un produit qui pourrait l'é gratigner ou l'endormmager de quelque façon. Une é gratignure peut donner lieu à une fêlure ou à une brisure.
4. Ne tentez pas de nettoyer la vitre quand l'appareil est chaud. Si le dépôt n'est pas trop épais, un nettoyant à vitre oridinaire appliqué au moyen d'un linge non abrasif devrait suffire. Autrement, utilisez un nettoyant pour le four.
5. Ne jamais mettre dans l'appareil une substance qui pourrait faire l'objet d'une combustion explosive. En expace clos, même de petites détonations peuvent faire éclater la vitre.
6. Cet appareil est muni d'un système d'autonettoyage qui réduit les dépôts sur la vitre.

Si vous devez remplacer la vitre, utilisez une vitrocéramique "Robax" de même dimension et épaisseur.

Remplacement d'un joint

Après un usage intensif, le matériau des joints de la porte et de la vitre peut devoir être remplacé s'il a perdu son é lasticité. Vérifiez périodiquement l'étanché-ité de la vitre et de la porte; un joint écorché ou usé doit être remplacé immédiatement. Vérifiez auprès de votre détaillant pour des pièces de remplacement approuvées.

On remplace un joint de vitre comme suit:

1. Assurez-vous que l'appareil est bien refroidi.
2. Enlevez les vis et la bordure de fixation (voir schéma des pièces).
3. Retirez la vitre.
4. Enlevez le vieux joint et nettoyez la vitre.
5. Installez le joint neuf en commençant par le bas et en suivant les bords. Assurez-vous que la gorge du joint s'ajuste bien sur la vitre.
6. Coupez à la longueur voulue et aboutez soigneusement les extrémités.
7. Remettez la vitre en place en vous assurant de ne pas trop serrer les vis de la bordure de fixation.

On remplace un joint de porte comme suit:

1. Assurez-vous que l'appareil est bien refroidi.
2. Enlevez le vieux joint et nettoyez la rainure.
3. Appliquez dans la rainure une mince couche de colle à joint pour hautes températures.
4. A partir du côté des chamiéres, insérez le joint dans la rainure tout autour de la porte, coupez à la longueur voulue et aboutez soigneusement les extrémités.
5. Fermez la porte et laissez sécher la colle durant trois à quatre heures avant d'utiliser l'appareil.

Créosote

Lorsque le bois brûle lentement, il produit des vapeurs de goudron et d'autres matières organiques. Ces vapeurs se combinent à l'humidité pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans la cheminée relativement moins chaude d'un feu qui brûle lentement. Il en résulte une accumulation de créosote sur la paroi intérieur de la cheminée. Si elle s'enflamme, la créosote produit un feu intense. Inspectez la cheminée régulièrement pendant la saison du chuffage pour déterminer s'il y a accumulation de créosote. Le dépôt de créosote doit ê tre éliminé pour prévenir un feu de cheminée.

Avertissement : À retenir en cas de feu de cheminée : 1. Fermez le volet d'admission d'air 2. Appelez les pompiers

Comment prévenir l'accumulation de créosote

1. Plusieurs fois par jour durant la saison de chauffage, ouvrez le volet d'admission d'air pendant plusieurs minutes; mais ne laissez pas surchauffer l'appariel. Vous éliminerez ainsi le léger film de créosote accumulé dans les périodes de combustion lente.
2. Chaque fois que vous ajoutez du bois, gardez le volet d'admission d'air grand ouvert pendant plusieurs minutes. Ceci permiet au bois de se transformer plus rapidement en charbon de bois et de brûler les vapeurs qui, autrement, causeraient un dépôt de créosote dans le système.
3. NE BRÛLEZ QUE DU BOIS SEC. Évitez le bois vert. Le bois sec doit avoir séché pendant au moins un an.
4. Un petit feu est préférable à un gros feu qui couve et cause une accumulation de créosote dans le systè me.
5. Développez des automoatismes concernant le bois, l'appareil de chauffage au bois et la méthode d'allumage. Vérifiez la présence de créosote chaque jour jusque'à ce que vous ayez déterminé à quel intervalle il est nécessaire de nettoyer le conduit d'évacuation et la cheminée. Notez que plus le feu est intense, moins la créosote se dépose.

Un nettoyage hebdomadaire peut être requis en période de temps doux alors que le nettoyage mensuel peut suffire par temps froid. Contactez le service de prévention des incendies de votre localité pour vous renseigner sur la façon de combattre un feu de cheminée. Préparez-vous un plan d'action pour combattre un tel leu.

Élimination de la cendre

L'appareil est muni d'une tablette sure le devant pour faciliter l'enlévement de la cendre. En usage continu de l'appareil, la cendre doit être enlevée à intervillede quand elle atteint une épaisseur de 75 à 103 mm (3 à 4 po) dans la chambre de combustion. N'enlevez les cendres que lorsque le feu s'est éteint et que les cendres se sont refroidies. Même alors, on peut s'attendre à y trouver des tisons chauds.

La cendre doit être déposée dans un contenant en métal à couvercle bien ajusté. Le contenant à cendres devrait être placé sur un plancher non combustible, bien à distance de tout matériau combustible, en attendant l'élimination finale. Si la cendre doit être enfoule dans le sol ou dispersée en surfacxe, elle doit d'abord rester dans son contenant jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie. Aucun autre rebut ne doit être mis dans le contenant.

IMPORTANT

Conseils qui valent la peine d'être répétés

1. Quelle est la bonne manière d'allumer un feu?

a. Réunissez le petit bois d'allumage et le papier. N'utilisez que des journaux ou du papier qui n'a pas été enduit ou sur lequel on a collé ou appliqué des matiéres inconnues. N'utilisez jamis de paier enduit (comme les feuillets publicitaires) ou de papier de couleur.

b. Ouverz la porte de votre poêle à bois.

c. Chiffonnez plusieurs morceaux de papier et placez-les au centre de la chambre de combustion et directement sur la brique refractaire du poêle à bois. N'utilisez jamais de grille pour soulever le feu.

d. Placez le petit bois d'allumage sur le papier pour faire une forme de tente. Cela permet une bonne circulation d'air, ce qui est essentiel pour avoir une bonne combustion.

e. Allumez le papier chiffonné ê deux ou trois endroits. Remarque : IL est important de réchaufer l'air dans le tuyau de la cheminée pour amorcer le tirage.

f. Ouvrez au maximum la commande d'admission d'air du poêle à bois et fermez la porte jusqu'à ce qu'elle ne soit u'entrouverte pour laisser entrer tout l'air nécessaire dans la cambre de combustion. Ne laissez jamais la porte complétement ouverte; des étincelles pourraient prourraient provenir de l'allumeur, causant ainis des blessures corporelles ou des dommages à la propriété. N'AJOUTEZ PAS d'autre papier une fois que le feu est allumé.

g. Une fois que le petit bois est en feu. ajoutez de petites bûches à ce moment-ci ne ferait qu'étouffer le feu. Continuez d'ajouter de petites bûches de bois sec et tenez la porte entrouverte jusqu'à ce que chaque bûche soit en feu. Lorsque vous devez ouvrir la porte du poêle pour re-alimenter le feu en bois, ouvrez la porte lentement.

h. Une fois que le bois est en feu et qu'il y a moins de fumée, fermez complétement la porte du poêle à bois. La réduction de la quantité de fumée est une bonne indication que le tirage de la cheminé e a commencé et qu'une bonne combustion est maintenant possible. Vous pouvez commencer à ajouter de grosses bûches de bois sec lorsqu'il y a suffisamment d'espace dans la chambre à combustion. Réglez la commande d'admission d'air à la positoni désirée.

i. Remarque : Plus la commande d'admission d'air est réglée à un niveau bas, plus la combustion de votre bois durera longtemps.

2. Quel est le meilleur type de bois qu'on peut utiliser dans le poêle?

Vous devriez utiliser du bois dur sec. Évitez d'utiliser du bois vert. En plus de donner un rendement d'à peine 60 pour cent de la valeur en combustible du bois sec, le bois vert laisse des dépôts de créosote à l'inté rieur de votre poêle et de la cheminée.

3. Qu'entend-on par bois sec et que considére-t-on comme du bois dur?

Par bois sec, on entend du bois que a séche pendant un an à un endroit bien ventilé et abrité. Les bois durs proviennent habituellementd'arbres dont la croissance est plus lente (par exemple, le chêne et le sapin). Par bois mous, on entend habituellement les arbres qui poussent rapidement (par exemple : le pin et lé pinette).

4. Est-ce qu'on obtiendra des résultats parfaits chaque fois qu'n utilise les étapes ci-dessus pour allumer un feu?

La réponse facile est la suivane : la plupart du temps. Plusieurs variables peuvent influer sur le taux de succé s lorsque vous allumez un feu. L'expérience vous apprendra comment traiter ces différent variables. Vous deviendrez de plus en plus capables d'allumer vos feux à force d'y cnsacrer temps et patience. La prochaine section de ce manuel porte sur les raisons pour lesquelles vous n'obteniz pas un bon rendement de votre poêle.

5. Pourquoi ai-je de la difficulté à allumer mon feu?

Le bois humide ou trempé et un mauvais tirage sont les principales raisons pour lesquelles vous avez du mal à allumer vos feux. Utilisez toujours du bois sec pour vos feux. Même s'il a séche pendant deux ans, votre bois sera difficile à allumer s'il est trempé.

6. Pourquoi y a-t-il toujours une épaisse fumée noire dans la chambre à combustion?

Si vous constatez la présence d'une abondante quantité de fumée noire dans la chambre à combustion, vous saurez que la qualité de votre tirage laisse à dé sirer.

7. Est-il normal que le vitrage du poêle se couvre d'une peiliculre de sule lotsque j'allume mon feu?

Votre poêle comporte un système de lavage à l'air qui aide le vitrage à rester clair lorsque la chambre de combustion atteint une bonne température d'utilisation et que de bonne qualité. Une chambre de combustion froide et un mauvais tirage provoqueront des dépôts de suie sur le verre. Une fois que la température de la chambre à combustion et le tirage augmentant, la sule brûlers.

8. Qu'entend-on par tirage?

Le tirage peut être exprimé comme étant la capacité de la cheminée à évacuer les sous-produits de toule combustion normale.

9. Pourquoi a-t-on un mauvais tirage?

Les facteurs les plus courants d'un mauvais tirage sont:

a. La pression atmosphérique et l'allimentation en air
b. Les conditions environnementales
c. Une température froide dans la cheminée, la pression
d. Une mauvaise installation et un mauvais ntretien de la cheminée

a. Pression atmoshpérique et allimentation en air

La pression atmosphérique influant sur le tirage de la cheminée peut provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de la maison ou des deux. à l'extérieur de la maison, une journée où la pression est élevé e (ciel clair et temps froid) facilite habituellement le tirage de la cheminée par rapprt à une journé e où la pression est basse (ciel couvert et journé e humide). à l'intérieur de la maison, les appareils électroménagers normaux, comme la sécheuse et la fournaise à combustion d'air rivalisent pour s'approprier l'air disponible, si bien que les quantité s d'air ne sont pas suffisantes pour alimenter le feu. Ces appareils provoquent une pression négative. Lorsque cette pression négative est très considé rable, les sous-produits de la combustion peuvent refouler de la cheminée vers la maison. On parle alors de refoulement de tirage ou de tirage négatif.

Plusieurs facteurs ont une incidence sur la quantité d'air disponible dans la maison. La quantité d'isolent, les fenêtres en vinyle, le mastic d'étanché ité mis en place à différents endroits et les joints étanches des portes sont autant de moyens permettant de conserver la chaleur dans les maisons; mais en même temps, tousces facteurs peuvent rendre les maisons trop étanches . Si vous demandez s'il y a suffisamment d'air dans votre maison poru alimenter votre poêle, évitez d'utiliser les appareils qui consomment de l'air, si c'est possible, et ouvrez une fenêtre ou une porte poru laisser entrer l'air dans la maison.

b. Conditions environnementales

Les grands arbres, les dépressions, comme une vallée, les grands édifices ou structures adjacents à votre maison et l'intensité du vent sont autant de facteurs qui peuvent influer sur la qualité du tirage et le refoulement de votre cheminée.

c. Températures froides dans la cheminée

Conservez un eu vif pendant les quinze à quarante premières minutes, sans exagérer. Si une partie de la cheminée ou du poêle commencent à rougir, votre feu est trop vif. Lorsque c'est possible, installez un thermomètre sur la cheminée de sorte que vous pourrez constater toute chute de la tempé rature dans la cheminée.

d. Installation et entretien de la cheminée

Réduisez le plus possible le nombre de coudes ou de longues trajectoires horizontales pour vos tuyaux de cheminée. Si vous avez des doutes, communiquez avec un expert en cheminées ou un fabricant de cheminées, les protecteurs contre la pluie et les pare-flammes pour éviter l'accumulation de créosote. La créosote réduit considérablement le tirage de la cheminée en plus d'être une cause possible de feux de cheminée.

10. Dois-je fermer ou ouvrir la commmande d'admission d'air au complet lorsque je ferme le poêle?

Lorsque vous fermez le poêle, ouvrez la commande d'admission d'air au complet. Cela permet à la tempé rature de la cheminée de rester aussi élevée que possible et le plus longtemps possible. Lorsque la tempé rature de la cheminée baisse, il risque de se former de la créosote dans la cheminée.

Remarque : Cette feuille se veut une aide et elle ne remplace pas les exigence des administrations locales, provinciales ou d'état. Vérifiez avec les représentants et les autorités ayant juridiction dans votre secteur.

Avertissement relatif à la proposition 65 : Les combustibles utilisés dans les appareils de chauffage au gaz, au bois ou au mazout, ainsi que les produits de combustion de ces combustibles, contiennent des produits chimiques que l'état de la Californie considére comme cancérogènes et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif.
California Health & Safety Code Sec. 25249.6



Vermont Castings Group se réserve le droit de faire des changements en ce qui concerne la conception, les matériaux, les spécifications et les prix et de discontinuer des couleurs et des produits à tout moment sans préavis.

Poêle à bois WR270007

No.	Description	Qtée.	No. de pc
1.	Porte Montée	1	S12052G
2 & 3.	Vitre de joint d'étancheité	1	S31141
3.	Joint de la vitre 1/8 po	4.3 pi	S15001
4.	Joint de la porte 5/8 po	5.1 pi	S15011
5.	Poignée à ressort	1	90000069
6.	Poignée pour l'admission d'air	1	90000070
7.	Ferrure pour la vitre	7	S37034
8.	Vis	7	90000286
9.	Hinge Pin	2	S11005
10.	Push Nut	2	S11090
11.	Brique 9" x 4 7⁄16" x 1¼"	12	S16040
12.	Brique 7¼" x 4 7⁄16" x 1¼"	4	S16043
13.	Brique 4½" x 4 7⁄16" x 1¼"	1	S16046
14.	Brique - coupée en angle	2	S16042
15.	Brique 4 7⁄16" x 2¾" x 1¼"	1	S16224
16.	Brique pour le cendrier	1	S16214
17.	L'assemblage de troir de cendre	1	90000110
18.	Bavette du poêle	1	S25082
19.	Vis (bavette)	2	S11463
20.	Écran arrière	1	S29025

Garantie de cinq ans

Vermont Castings Group garantit votre nouveau poêle à bois ou insert en bois et en maçonnerie contre tout défault de fabrication et de matérial pour une périods de cinq ans à partir de la date de vente, sous réserve des conditions et restrictions suivantes.

1. La présente garantie s'applique au propriètaire d'origine uniquement, pour usage résidential, sous réserve d'une preuve d'achat.
2. Le nouveau produit de Vermont Castings Group doit être monté et en état de marche à tout moment, conformèment aux directives d'installation et de fonctionnement fournies avec l'appareil; l'installation doit également être en conformité avec les codes locaux et nationaux. Toute modification, tout abus intentionnel, accident, surchauffe ou mauvais usage ne sera pas couvert par la garantie. Nota : Il est normal que surviennent des déplacements mineurs de certaines pièces : cela ne constitue pas une défecluosité. Par consé quent, un tel phénomène ne sera pas couvert par la garantie.
3. Le garantien'est pas transférable et s'applique au propriètaire d'origine, pourvu que l'achat ait été effectué chez un fournisseur autorisé Vermont Castings Group. Le numéro de série doit être fourni avec le contrat de vente indiquant la date de l'chat, au moment où la demade est présentée.
4. La présente garantie est applicable uniquement our la réparation ou le remplacement de pièces jugées défectueuses en termes de maté riel ou de constructions, à condition que de telles pièces aient été sournises à des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et après que la défectuosité en question ait été confirmée par Vermont Castings Group ou par l'insptection d'un représentant autorisé. Les pièces défectueuses doivent être renvoyées au fabricant (à la discré tion de Vermont Castings Group) port prépayé. Vermont Castings Group émettra des crédits des réception du produit défectueux retourné.
5. Vermont Castings Group peut, à sa discrétion, se libérer entiérement de toute obligation à l'égard de la présente garantie en remboursant le prix de gros de la pièce (des pièces) défectueuse(s).
6. Tous frais d'installation, de main-d'œuvre, de constructions, de transport ou utres frais ou dépenses afférents découlant de pièces défectueuses, d'une réparation, d'un remplacmeent ou autre raison connexe ne seront pas couverts par la présente garantie et Vermont Castings Group n'assumera aucune responsibilité pour de tois frais. De plus, Vermont Castings Group ne sera tenu responsable d'aucun dommage consécutif ou indirect, à l'exception de ce qui est prévu par la loi et les frais ne devront en aucun cas dépasser le prix d'achat d'origine.
7. Toutes les autres garanties - expresses ou implicites - relatives au produit, à ses compaosantes et accessoires ou à toute obligation ou responsabiliité de la part de Vermont Castings Group sont, par la pré sente, expressément exclues.
8. Vermont Castings Group n'assume aucune responsabilité relativement à l'achat de ce produit et n'autorise aucun tiers à assumer def telles responsabilités en son nom.
9. Les garanties décrites dans le présente document ne s'appliquent pas aux composantes de cheminées ou à d'autres produits faits par d'autres fabricants lorsque ces demiers sont utilisés corrélativement à l'installation de ce produit.

   Une utilisation inadéquate ou l'utilisation de composantes non approuvées rendra cette garantie nulle. En cas de doute, communiquez avec votre fournisseur autorisé Vermont Castings Group le plus proche ou avec le service à la clientèle de Vermont Castings Group.)
10. Vermont Castings Group n'est pas responsable :
    - des courants d'air descendants ou des déversements causés par des facteurs environnementaux tels que les arbres à proximité, les édifices, les toits, les collines, lesmontagnes ou une conception de cheminée inadéquate.
    - de la ventilation inadéquate, des dévolements excessifs, ou de la pression d'air négative causés par des systèmes mécaniques tels que les foyers, les sécheuses, les ventilateurs, etc.
11. Cette garantie est nulle si :
    - l'appareil a été mis en marche dans des atmosphères contaminé es par je chlore, le fluor et d'autres produits chimiques nuisibles.
    - l'appareil a été exposé à l'humidité ou à la condensation pendant de longues périodes de temps.
    - l'appareil a subi des dommages causés par l'eau ou par les conditions atmosphèriques résultant entre sutres d'une installation inadéquate de la cheminée ou du système de ventilation.
    - l'appareil a subi des abus délibérés ou accidentels ou a été utilisé-de façon inadéquate.
    - du bois flotté corrosif, des billots fabriqués ou des combustibles autres que ceux qhi sont indiqués dans les directives d'installation et de fonctionnement sont utilisés.
    - l'appareil n'est pas maintenu en bon état, y compris les briques ré fractaires et les joints d'étanchéité.

Portes contenant du verre et des parties plaquées

Le verre est garanti contre le bris thermique seulement. Pour nettoyer le verre, utiliser un nettoyeur ou un produit à polir pour le verre et la céramique. Ne pas utiliser de nettoyeurs à base d'ammoniaque. Un nettoyeur approprié est disponible par l'entremise du détaillant Hearth Products la pllus proche de chez vous. NE PAS NETTOYER LE VERRE LORSQU'IL EST CHAUD ET NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.

Les parties plaquées ne seront pas couvertes en vertu de la présente garantie. Les parties plaquées doivent être nettoyées avec de l'eau tiède et du savon, et séchées immédiatement. Les parties plaquées peuvent é galement être endommagées par des produits chimiques externes. Les parties plaquées ne sont pas couvertes en vertu de la présente garantie. Les surfaces plaquées doivent être nettoyées au moyen d'alcool dénaturé seulement et en les frottant doucement au moyen d'un chiffon non peiucheux et non abrasif. Un frottage ou un polissage excessifs peuvent également enlever le fini plaqué.

La décoloration de certaines parties est normale et ne constitue pas un défaut; ell en'est donc pas couverte par la garantie.

Exlusions supplémentaires

Cette garantie n'inclua pas ou ne comprendra pas la peinture, les joints d'étanchéité, ou les composantes de briques réfractaires et ne couvrira aucune composante amovible de foyer tel que les dispositifs d'arrêt des briques ou les tubes d'air inoxydable.

Composantes électriques

La garantie Vermont Castings Group's applique aux composantes électriques (ex : les soufleurs, les commandes de vitesse) pour une période d'un (1) an uniquement.

Si le service de garantie est requis

Communiquez avec le service à la clientèle Vermont Castings Group. Assurez-vous d'avoir votre requi de vente ainsi que le numéro de modè le et de série de votre produit Vermont Castings Group.

N'essayez pas d'effectuer vous-même le travail d'entretien, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable par écrit de Vermont Castings Group. Cela annulera la garantie.

Vermont Castings Group doit autorise les réparations et fournir un numé ro de réclamation au litre de la garantie avant d'effectuer des réparations llées à la garantie. Sans numéro d'autorisation, tout travail de réparation ne sera pas jugé comme entrant dans le cadre de la garantie.

NOTA : Certains états et provinces ne permettent pas qu'il y ait des exclusoins ou des restrictions relatives aux dommages consécutifs ou ndirects. Les restrictions indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Vermont Castings Group
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361

Conservez cette garantie

No de série _____

No de modèle _____

Date d'achat _____

Vermont Castings Group
149 Cleveland Drive • Paris, Kentucky 40361
www.vermontcastingsgroup.com